

Cordão óptico Monomodo simplex é utilizado para interligar os equipamentos de transmissão ou para interligá-los a Distribuidores Internos Ópticos. Com baixa perda de inserção, no padrão G657A1 BLI em 2mm. Ideal para interligar equipamento a curta distância.



SC/APC



SC/UPC



SC/UPC-APC

Especificação Técnica

Perda de Inserção <0.35db;
Perda Retorno > 55db;
Utilização indoor;
Padrão G657A1 BLI em 2mm.;
Suporta temperaturas média 60°C ambiente;
Compatibilidade com modelos de conector SC - Standard Connector;
Usado em redes FTTH e FTTX;
Produto retardante a chamas;
Pigmentação: Amarela;

Informações Adicionais

Modelo	Diâmetro	Tamanhos	Polimento	Tipo Fibra
CORDÃO ÓPTICO 2M SC/APC – SC/APC	2mm	2M/3M/5M	SC/APC – SC/APC	Monomodo
CORDÃO ÓPTICO 2M SC/UPC – SC/UPC	2mm	2M/3M/5M	SC/UPC – SC/UPC	Monomodo
CORDÃO ÓPTICO 2M SC/APC – SC/UPC	2mm	2M/3M/5M	SC/APC – SC/UPC	Monomodo

Quantidade: 1000 Unidades;
Dimensões da CX: 57x43x46 cm;
Peso : 22,20 kg;

